



PT. KARYA PRATAMA



Portable Suction Pump EST-075-SP

Fitur Produksi

- Seluruh cangkang luar terbuat dari injeksi plastik A.B.S, menghasilkan kebisingan rendah dan fungsi hisap yang kuat untuk memberikan perawatan berkualitas lebih baik bagi pengguna.
- Desain dengan tampilan cerdas, bobot ringan, dan mudah dibawa.
- Botol koleksi berbahan PC mampu mencegah panas berlebih dan dapat disterilkan dengan autoklaf.
- Kontrol pelampung level dirancang untuk mencegah luapan.
- Tekanan hisap dapat disesuaikan melalui regulator untuk efisiensi yang lebih baik.
- Panel operasi terbuat dari PC yang tahan terhadap goresan dan perubahan warna.
- Filter dapat mencegah pompa dari polusi dan membantu memperpanjang masa pakainya

Standar Aksesoris

1. Tabung Hisap (S) 180cm....1pc
2. Kateter Hisap.....1pc
3. Filter (L).....2pcs
4. Fuse.....2pcs



- Sebelum digunakan, masukkan filter dengan selang penghubung ke dalam saluran hisap pompa vakum dan saluran VACUUM pada tutup botol.
- Masukkan tabung hisap ke dalam saluran PATIENT pada tutup botol.
- Hubungkan kateter hisap dengan



Filter ini merupakan tipe tertutup yang dapat mencegah pompa dari polusi dan membantu memperpanjang masa pakainya tabung hisap.



Botol hisap terbuat dari bahan PC yang mampu menahan suhu tinggi, tekanan dan benturan.

Spesifikasi

- Tegangan : AC 120V / 240V
- Kapasitas : 1000c.c x 1 pc
- Rentang Vakum : > 550 mmHg
- Laju Aliran Maksimal : 25 L/min
- Perangkat Keamanan : Level float control
- Berat Bersih/Kotor : 4.3 / 5.5 kg
- Ukuran Mesin : (L)36 X (W)15 X (H)25 (cm)
- Ukuran Kemasan : (L)44 X (W)23 X (H)32 (cm)



SPESIFIKASI POMPA

Tegangan	120V/240V
Arus	0.3A / 0.15A
Kapasitor	4uf / 2uf
R.P.M	1720
Poles	4
Output	25W, 1/30HP
Laju Aliran Maximum	25 L/min
Daya Hisap Maximum	>550 mmHg
Berat	2.6 kg

Pompa vakum tanpa oli dengan diafragma silinder ganda.



Pelindung termal, reset otomatis



PT Karya Pratama

Daan Mogot Arcadia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1
No. 8A-8B, Kelurahan Batuceper, Kecamatan Batuceper,
Kota Tangerang, Banten

